


ÖL-BEIZE


ЦВЕТНЫЕ БЕЙЦЫ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ




3501
Белый
прозрачный/
интенсивный



3512
Серебристо-
серый
прозрачный/
интенсивный




3514
Графит
прозрачный/
интенсивный




3516
Ятоба
прозрачный/
интенсивный




3518
Светло-серый
прозрачный/
интенсивный




3519
Натуральный
прозрачный/
интенсивный



3123
Гавана
прозрачный/
интенсивный




3543
Коньяк
прозрачный/
интенсивный



3564
Табак
прозрачный/
интенсивный



3590
Черный
прозрачный/
интенсивный



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Высококачественная цветная грунтовка для деревянных полов и мебели. По сравнению с традиционными покрытиями, основу продукта составляют растительные ингредиенты, которые позволяют достичь равномерного окрашивания без пропусков и наплывов. Интенсивность окраски – от прозрачной до насыщенной. Простое применение – без промежуточной шлифовки. Экономит время и деньги! Необходима финишная обработка бесцветным Osmo-маслом Hartwachs-OL Original. Оставляет поры древесины открытыми. Не трескается, не шелушится, не отслаивается. Устойчиво к воздействию пятен от воды, вина, пива, колы, кофе, чая, соков, молока (EN 12720). Высохшее покрытие безопасно для людей, животных и растений. Устойчиво к слюне и поту (DIN 53160). Подходит для детских игрушек (EN 71.3).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

все типы деревянных полов, например: массивная доска, паркетная доска, паркет, OSB и пробка, а также лестницы и мебельные поверхности.

СОСТАВ:

Основа: натуральные растительные масла (подсолнечное, льняное, соевое, осотовое), железооксидные и органические пигменты, диоксид титана (белый пигмент), Сиккативы (осушители) и водоотталкивающие присадки. Растворитель: не содержащий бензола дезароматизированный пробный бензин. Данный продукт соответствует стандарту EC (2004/42/EC) – Предельный уровень VOC (летучих органических веществ): макс. 500 г/л (Kat. A/i (2010)).

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Удельный вес: (Плотность): 0,90 – 1,15 г./см³.
Коэффициент вязкости: 30 – 45 Стокс (4 мм, DIN 53211)
Запах: слабый, после высыхания без запаха.
Температура возгорания: >60°C, DIN 53213

СРОК ХРАНЕНИЯ:

5 лет и более при хранении в плотно закрытой банке в сухом помещении. Если масло загустело из-за низкой температуры хранения, то перед использованием необходимо выдержать состав при комнатной температуре в течение 24-36 часов. Морозостойчиво.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Поверхность древесины должна быть чистой, сухой (макс. влажность не более 20%) и не мерзлой.

Старые открыто-пористые краски очистить от пыли и грязи. Старые лакокрасочные покрытия удалить. Во время шлифовки надевайте защитную маску или респиратор.

Небольшие трещины, швы или отверстия выровнять Osmo-шпатлевкой для древесины Holzpaste.

Поверхность древесины тщательно отшлифовать. Сначала шлифовать грубой наждачной бумагой. Финишное шлифование рекомендуется проводить зернистостью P120-150 – для пола, P220-240 – для мебели. Перед нанесением необходимо тщательно удалить пыль веником, затем пылесосом.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Цветные бейцы на масляной основе Öl-Beize готовы к применению. Перед применением тщательно перемешать. Результат покраски зависит среди прочего от свойств и обработки древесины (породы, степени шлифовки и т.д.), поэтому рекомендуется сделать пробное окрашивание образца.

Прозрачное покрытие: нанести очень тонкий слой на чистую сухую древесину при помощи Osmo-щетки для пола, Osmo-валика из микрофибры или шпателя вдоль волокон древесины и равномерно растереть белым падом. Оставить высыхать при хорошей вентиляции.

Интенсивное окрашивание: нанести тонкий слой при помощи Osmo-щетки для пола или Osmo-валика из микрофибры и тщательно распределить вдоль волокон древесины.

ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА:

Рекомендуется использовать Osmo-средство для очистки кистей Pinselreiniger.

(не содержит ароматических углеводов, почти без запаха).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

≈ 12 часов при t +23°C и относительной влажности воздуха 50%. При хорошей вентиляции. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

РАСХОД:

1 л ≈ 24-48 м² в один слой. Реальный расход зависит от свойств, структуры и подготовки поверхности, способа покраски, квалификации маляра и других факторов. Индивидуальный расчет расхода продукции Osmo-колор см. на сайте: www.osmo.ru

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для покраски внутренних мебельных поверхностей используйте ткань или ветошь. Достаточно одного тонкого слоя. Для покрытия твердых темных пород древесины, содержащих большое количество маслянистых веществ (например, венге, мерант, мербау и др.), рекомендовано Osmo-масло с воском для твердых пород Klarwachs или Osmo-масло с твердым воском 2K.

Цвет 3501 Белый: Мы не советуем тонировать полы в интенсивно белый цвет (прозрачный или укрывистый) – из-за быстрого загрязнения поверхности и естественного пожелтения.

Цвет 3519 Натуральный: При работе с этим цветом мы рекомендуем наносить только один тонкий слой при помощи кисти для пола или валика из микрофибры и после высыхания еще один финишный слой бесцветного масла с твердым воском Hartwachs-Öl Original. Таким образом получается естественный цвет свежей древесины – без эффекта поджиги. На темных / красных породах древесины этот цвет будет давать слегка выбеленный эффект.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания на глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом. Содержит 2-бутаноноксим. Может вызвать аллергические реакции. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. **ВНИМАНИЕ!** Ветошь, салфетки после использования необходимо тщательно промыть или хранить в герметично закрытой металлической таре (из-за опасности воспламенения). Высохшее покрытие соответствует требованиям стандарта DIN 4102 (огнестойкость строительных материалов и конструкций), класс B2.



УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному законодательству. Подвергать переработке можно только тару, очищенную от остатков краски.

Паспорт безопасности можно получить по запросу.

ЦВЕТ:

3501 белый

3518 светло-серый

3512 серябристо-серый

3514 графит

3590 черный

3516 ятоба

3541 гаванна

3543 коньяк

3564 табак

3519 натуральный

ОБЪЁМ БАНКИ:

1 л; 2,5 л

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта. Однако, из-за различий применяемых материалов (сырья), методов нанесения и других особенностей: условий транспортировки, хранения и т.п., на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае.

Покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

С получением данной технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.